

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny grupy wyrobu z opisem:

R/PA39/II.1 - Żaluzja zwijana systemu ALUPROF z profili PA 39 w prowadnicach PU 29, PUH 29, PP 53, PP 53-E, PP 53/ODS, PK 53, PPMO 53, PPDO 53, PPD 79 lub PPD 79/ODS.

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Żaluzja zwijana jest przeznaczona do stosowania w budownictwie w celu dodatkowego zakrycia i/lub ochrony otworu budynku (np. okiennego, drzwiowego) w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej lub produkcyjnych.

Producent:

**PPHU Żalutex sp.j. Jagielka, Lupa-Lewandowska
ul. Koronkarska 17 61-005 Poznań**

System oceny i weryfikacji stałości właściwości:

System IV

Norma zharmonizowana:

**EN 13659:2004+A1:2008
(PN-EN 13659+A1:2010)**

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu oraz deklarowane właściwości użytkowe

Nr Deklaracji Właściwości Użytkowych	Całkowita szerokość wyrobu w mm	Zasadnicze charakterystyki i właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
		Odporność na Obciążenie wiatrem	
R/PA39/II.1/6	poniżej 1601	Klasa 6	EN 13659:2004+A1:2008 (PN-EN 13659+A1:2010)
R/PA39/II.1/5	od 1601 do 1800	Klasa 5	
R/PA39/II.1/4	od 1801 do 2100	Klasa 4	
R/PA39/II.1/3	od 2101 do 2500	Klasa 3	
R/PA39/II.1/2	od 2501 do 2900	Klasa 2	
R/PA39/II.1/1	od 2901 do 3200	Klasa 1	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniami (UE) nr 305/2011 oraz 574/2014 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

.....
(imię i nazwisko)

.....
(miejsce i data wydania)

.....
(podpis)